

IM30 · NAUJAS

PAX IM30 su produktų rodymu

Savitarnos terminalas, rodantis, kas yra jūsų šaldytuve

Aukščiausios klasės alternatyva standartiniam Stripe terminalui. 5 colių jutiklinis ekranas parodo pirkėjams šaldytuve esančius produktus su kainomis, dar prieš jiems priglaudžiant kortelę ir atidarant dureles.

EKRANAS

5" HD

MOKĖJIMAI

Kortelė, telefonas ir QR

RYŠYS

4G, Ethernet, Wi-Fi

APSAUGA

IP65 / IK09

PIRKĖJAI GALI MOKĖTI

Visa

Mastercard

Bancontact

Apple Pay

Google Pay

Svarbiausia

- 01 Matykite, kas yra šaldytuve**
Ekrane rodomi šaldytuve esantys produktai su kainomis, todėl pirkėjai žino pasiūlą dar prieš priglauddami kortelę ir atidarydami dureles.
- 02 Jūsų prekės ženklas ekrane**
5 colių HD jutiklinis ekranas, kuris įsijungia, kai kas nors praeina pro šalį. Rodykite savo logotipą, produktus ir akcijas.
- 03 Visi mokėjimo būdai**
Bekontaktės kortelės, lutas ir PIN, magnetinė juostelė, Apple Pay ir Google Pay. Integruotas skaitytuvas nuskaityti QR kodus ir kuponus.
- 04 Jūsų mokėjimų priėmėjas**
Jungiasi prie jūsų pasirinkto mokėjimų paslaugų teikėjo, todėl išlaikote esamą sutartį ir įkainius.
- 05 Visada prisijungęs**
4G, Ethernet ir dviejų dažnių Wi-Fi, todėl jis nepriklauso nuo telefono ar Bluetooth ryšio.
- 06 Sukurtas naudoti be personalo**
PCI PTS 6 sertifikatas, IP65 apsauga nuo vandens ir dulkių, IK09 atsparumas smūgiams ir metalinis galinis korpusas.

Specifikacijos

Terminalas

Modelis	PAX IM30 (PCI 6)
Operacinė sistema	PayDroid, pagrįsta Android 10
Procesorius	Keturių branduolių ARM Cortex-A53, 1,6 GHz
Atmintis	8 GB flash + 2 GB LPDDR4 RAM
Ekranas	5" IPS jutiklinis ekranas, 720 × 1280
Kamera	2 MP, priekinė
QR skaitytuvas	2 MP, nuskaito 1D ir 2D kodus
Garsas	1 garsiakalbis
Mygtukai	1 atstatymo mygtukas, 1 aptarnavimo mygtukas
Suderinamumas	Kiekvienas Smart Fridge (900, Tabletop ir Freezer), vietoj Stripe WisePad 3

Konstrukcija ir aplinka

Matmenys (P × A × G)	105 × 146 × 47 mm
Montavimo išpjova (P × A)	82 × 107 mm
Svoris	486 g
Korpusas	Metalinė galinė dalis, atspari UV
Apsauga	IP65, IK09
Darbinė temperatūra	Nuo -20 °C iki 70 °C
Drėgmė	Nuo 5 % iki 95 %, be kondensacijos
Sertifikatai	CE, RoHS, UL, FCC, ATEX
Priedai	Tvirtinimo laikiklis, išorinė antena (pasirinktinai)

Mokėjimas

Kortelių skaitytuvai	Lustas ir PIN, bekontaktis, magnetinė juostelė
Mokėjimo būdai	Bekontaktis, lustas ir PIN, Apple Pay, Google Pay, QR kodai
Mokėjimų priėmėjas	Jūsų pasirinkimu
Saugumas	PCI PTS 6.x SRED, EMV L1 ir L2, EMV Contactless L1
Kortelių sistemos	Visa payWave, Mastercard contactless, American Express ExpressPay, Discover D-PAS, JCB J/Speedy, UnionPay QuickPass, Interac Flash
SAM lizdai	2 (pasirinktinai 4)

Ryšys ir maitinimas

Ryšio technologijos	4G, Ethernet, dviejų dažnių Wi-Fi, Bluetooth 5.0
Jungtys	2 × RS232, USB host, USB OTG, LAN, MDB slave, MDB master, HDMI, skaitmeninis I/O, mikrofonas ir garsiakalbis
Pasirinktinai	SMA antenos jungtis, SIM lizdas, GPS
Maitinimas	7–48 V DC per MDB slave, RS232 arba skaitmeninį I/O; 24 V DC per JVMA

Nuotraukose



PAX IM30, rodantis šaldytuve esančius produktus



Produktų apžvalga su kainomis ir likučiais PAX IM30 ekrane



PAX IM30 galinė pusė su jungtimis

Naudinga žinoti



Tinka kiekvienam Smart Fridge



Pakeičia standartinį Stripe terminalą

Didmeninės kainos ir užsakymas internetu

Kainos rodomos patvirtintoms verslo paskyroms. Paraišką pateikiate vieną kartą, tada užsakote internetu ir sąskaitą faktūrą gaunate el. paštu.

www.smartfridgewholesale.com/lt/products/pax-terminal
info@smartfridgewholesale.com

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. Versija 2026 m. spalio.